

2TZ-AL

TZミルアルミ



Specialists in Machine Tools Since 1960

TANAKAZEN
株式会社タナカ善

TZミル アルミ用エンドミル

- 【商 品】 TZミル
- 【型 式】 2枚刃： 2TZ-ALφ□
- 【特 長】 シャープな切れ刃（ネジレ角45°）を採用
アルミ特有の構成刃先を防ぎます

【寸 法】

2枚刃

（単位：mm）

型式	外径	刃長	全長	シャンク径
2TZ-AL3	3	9	50	4
2TZ-AL4	4	12	50	4
2TZ-AL5	5	15	50	6
2TZ-AL6	6	18	50	6
2TZ-AL8	8	24	60	8
2TZ-AL10	10	30	75	10
2TZ-AL12	12	34	75	12



【切削条件】

被削材 切削条件 刃型 D	アルミニウム合金 (A7075等)			
	送り速度 (mm/min)		回転速度	
	溝切削	側面切削	(min ⁻¹)	
3	270	400	21,200	
4	330	500	15,900	
5	330	500	12,700	
6	330	500	10,600	
8	400	600	8,000	
10	400	600	6,400	
12	470	700	3,300	
切込み量	Ad	Ad	Rd	
	≤0.2D	≤1.5D	≤0.2D	